



Moduł czytnika
odcisków palców
FPM 611-02 SM

200042156-00

Opis produktu

Moduł czytnika linii papilarnych jako system kontroli dostępu z oświetleniem funkcyjnym LED.

Nadaje się do:

- trybu eksploatacji Stand-Alone
- eksploatacja z kontrolerem wejścia EC 602-...

Programowanie za pomocą PRI 602-... USB lub PRI 602-... i PRS 602-...

Dane techniczne

napięcie robocze:	12 V AC
prąd roboczy:	maks. 250 mA
typ styku:	zestyk zwierny 24 V, 2 A
czas przełączania:	3 sek.
stopień ochrony:	IP 54
temperatura otoczenia:	-20 °C do +55 °C
Wysokość montażu (mm):	17
wymiary (mm) szer. x wys. x gł.:	99 x 99 x 43

Informacje o wyrobie

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KG nr artykułu
FPM 611-02 SM	Moduł czytnika odcisków palców	Srebrny metalik	D 200042156-00

Osprzęt

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KG	nr artykułu
Vario 611 SM	Lakier naprawczy	Srebrny metalik	0	210007117-00

Części zamienne

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KG	nr artykułu
FPM 611-...	Kostka zaciskowa	czarny	E	200029928-00
Vario 611		szary	E	210007484-00



Moduł czytnika
odcisków palców
FPM 611-02 SM

200042156

Strona 2





Moduł czytnika
odcisków palców
FPM 611-02 SM

200042156

Strona 3

		Informacja o produktach	996 kB	Pobieranie
FPM 6xx-...		Wzór programowania	85,7 kB	Pobieranie
FPM 611-...		Deklaracja Zgodności	645 kB	Pobieranie
PRS 602-02 V5.5.0 Oprogramowanie programowania		Software	175 MB	Pobieranie
		Dodatkowe informacje	43,6 kB	Pobieranie
		Podręcznik systemowy	6,7 MB	Pobieranie