

S. Siedle & Söhne  
Telefon- und  
Telegraphenwerke OHG

Postfach 1155  
78113 Furtwangen  
Bregstraße 1  
D-78120 Furtwangen  
Telefon +49 7723 63-0  
Telefax +49 7723 63-313  
[www.siedle.de](http://www.siedle.de)  
[support@siedle.de](mailto:support@siedle.de)

## **Ihr Projekt „Audiosprechanlage 1-Familienhaus, Vario Unterputz“**

### **Sie wünschen weitere Beratung?**

Siedle Kundenservice  
Telefon +49 7723 63-696  
Telefax +49 7723 63-313  
[angebot@siedle.de](mailto:angebot@siedle.de)

vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Auf den folgenden  
Seiten haben wir ein individuelles Angebot für Sie zusammengestellt.

Wenn Sie noch Fragen oder Wünsche haben, setzen Sie sich bitte mit uns in  
Verbindung, per E-Mail, Fax oder unter der oben angegebenen Durchwahl.

Mit bestem Dank für Ihre Anfrage und  
freundlichen Grüßen

S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegraphenwerke OHG

Ihr Siedle Kundenservice

## Unsere Hinweise zum Angebot Audiosprechanlage 1-Familienhaus, Vario Unterputz

Technisches System der Sprechanlage: In-Home-Bus: Audio

Systemkonfiguration:

- Je Strang (= 1 x BNG 650-0) können 31 Teilnehmer angeschlossen werden, wobei ein Türlautsprecher als 2 Teilnehmer zählt.
- Insgesamt können 15 Stränge (= 15 x BNG 650-0 + 1 x ZBVG 650-0) mit je 31 Teilnehmern gebildet werden (maximal 465 Teilnehmer).

Leitungsmaterial:

- YR-Schwachstromleitung
- J-Y(St)Y-Leitungen, paarig verdrillt, abgeschirmt
- A2Y(St)2Y-Fernmelde-Erdkabel

Für Neuanlagen empfehlen wir das handelsübliche Leitungsmaterial J-Y(St)Y mit Aderdurchmesser 0,8 mm.

Die Siedle-In-Home-Bus-Installation muss auf zwei nebeneinander liegenden YR-Drähten und bei J-Y(St)Y-Leitungen auf einem Adernpaar erfolgen. Bei J-Y(St)Y-Leitungen ist die Möglichkeit einer Störbeeinflussung geringer.

Reichweiten:

Alle Angaben bezüglich Reichweite und Funktion beziehen sich auf das vorgenannte Leitungsmaterial mit Aderdurchmesser 0,8 mm. Bei einem Aderdurchmesser von 0,6 mm halbiert sich die Reichweite. Auch die Systemgrenzen im Leitungsnetz werden halbiert.

Bei Umrüstung von alten Klingel-Anlagen (1+n-Installation) werden, wenn keine zweite durchlaufende Ader vorhanden ist, alle n-Adern miteinander verbunden und als eine Bus-Ader verwendet.

Dabei verringert sich die mögliche Länge des gesamt verlegten Leitungsnetzes je Strang auf max. 400 m.

Einstrangsystem:

- Max. 50 m zwischen Bus-Telefon und Etagenruftaste ERT.
- Max. 300 m von Bus-Netzgerät zur entferntesten Türstation.
- Max. 300 m von Bus-Netzgerät zum entferntesten Bus-Telefon.
- Gesamt verlegtes Leitungsnetz max. 1500 m.

Mehrstrangsystem:

- Im Mehrstrangsystem werden mehrere Einstrangsysteme von BNG 650-... zu BNG 650-... miteinander verbunden.
- Bis zu 15 Stränge möglich.
- Maximal 300 m zwischen den entferntesten Bus-Netzgeräten.
- Entfernung von BNG 650-... zum entferntesten Teilnehmer max. 300 m.
- Max. 50 m zwischen Bus-Telefon BTS/BTC und Etagenruftaste ERT.
- Gesamt verlegtes Leitungsmaterial innerhalb eines Stranges max. 1500 m.
- Maximalausbau 465 Teilnehmer an max. 15 Strängen.

Systemgrenzen:

Im Einstrangsystem:

- Die Reichweite
- Max. 31 Teilnehmer
- 1 Sprechweg

Im Mehrstrangsystem:

- Die Reichweite
- Max. 15 Stränge
- Max. 15 Sprechwege
- Max. 31 Teilnehmer je Strang
- Max. 465 Teilnehmer an max. 15 Strängen


Sicherheit:

- Außenstationen sind optional mit Diebstahlschutz lieferbar

Pos.	St.	Artikel/EAN-Nr.	Bezeichnung	EUR
<b>Türstation, bestehend aus:</b>				<b>494,50</b>
0002	1	BTLM 650-04 W 4015739368167	Bus-Türlautsprecher-Modul für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon. Farbe/Material: Weiß  Konditionsgruppe A: EUR 217,00 brutto/St. <a href="#">Link zum Datenblatt</a>	217,00
0003	1	BTM 650-01 W 4015739357284	Bus-Tasten-Modul mit Namensschildtasche und 1 separaten Ruftaste mit Glockensymbol. Farbe/Material: Weiß  Konditionsgruppe A: EUR 107,00 brutto/St. <a href="#">Link zum Datenblatt</a>	107,00
0004	1	MR 611-2/1-0 4015739155903	Montagerahmen aus Zink-Druckguss, zur Aufnahme von 2 Funktionsmodulen.  Konditionsgruppe B: EUR 66,00 brutto/St. <a href="#">Link zum Datenblatt</a>	66,00
0005	1	GU 611-2/1-0 4015739167029	Unterputzgehäuse aus formstabilem Kunststoff, zur Befestigung des Montagerahmens MR 611-2/1-... über Schnellverschraubungen.  Konditionsgruppe A: EUR 32,50 brutto/St. <a href="#">Link zum Datenblatt</a>	32,50
0006	1	KR 611-2/1-0 W 4015739164011	Kombirahmen aus Polycarbonat lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab. Farbe/Material: Weiß  Konditionsgruppe A: EUR 72,00 brutto/St. <a href="#">Link zum Datenblatt</a>	72,00
<b>Versorgungs-/Steuergeräte., bestehend aus:</b>				<b>257,00</b>
0007	1	BNG 650-0 DE 4015739351404	Bus-Netzgerät für den Siedle In-Home-Bus: Audio im Schalttafelgehäuse zur Versorgung der Bus-Teilnehmer.  Konditionsgruppe A: EUR 257,00 brutto/St. <a href="#">Link zum Datenblatt</a>  <b>Hinweis:</b> <b>Wir empfehlen für Siedle-Anlagen einen hochohmigen Türöffner (&gt; 20 Ohm).</b>	257,00
0008	1	TÖ 615-0 4015739122561	Optional-Artikel: Einsteck-Türöffner mit Flachschießblech, Hammerschlag grau lackiert, für DIN rechts oder DIN links verwendbar.  Konditionsgruppe C: EUR 116,00 brutto/St. <a href="#">Link zum Datenblatt</a>	0,00








Vario Türstation:


KR 611-2/1-0

Vorbereitet für den Einbau: BTLM 650-04, GU 611-2/1-0, MR 611-2/1-0, BTM 650-01

AIB 150-01



**BFC 850-0 W**



**BTS 850-02 W**



BTC 850-02 W



Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen 5/2018. Diese finden Sie unter [www.siedle.de/agb](http://www.siedle.de/agb).

**Allgemeines:**

- Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer und beziehen sich nur auf Geräte, nicht auf deren Installation, Montage, Serviceleistungen und Inbetriebnahme.
- Die Preisbindung beträgt 6 Wochen ab Angebotserstellung.
- Technische Modifikationen und Weiterentwicklungen unserer Produkte behalten wir uns vor. Diese Änderungen begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz, ebenso wenig wie Irrtümer oder Druckfehler.
- Die Lieferzeit beträgt, wenn nicht anders vermerkt, 1-2 Wochen nach Auftragsbestätigung unverbindlich.
- Bestellung und Lieferung der im Angebot enthaltenen Produkte erfolgen ausschließlich über den Fachgroßhandel.
- Bitte beachten Sie die aktuellen Planungs- und Installationsrichtlinien!
- WEEE-Reg.-Nr.: DE 50283795