

LED-Lichtmodul
LEDM 600-0
200036851-00

Produktbeschreibung

LED-Lichtmodul zur Beleuchtung des Umfeldes mit 4 energiesparenden LEDs.

Das LED-Lichtmodul sollte aufgrund seiner Blendwirkung nicht in Augenhöhe eingebaut werden.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Betriebsspannung: | 20–30 V DC |
| Betriebsstrom: | max. 150 mA |
| Farbtemperatur: | 6000 K |
| Lichtstärke: | 322 cd/klm |
| Lichtstrom: | 98 lm |
| Schutzart: | IP 54 |
| Umgebungstemperatur: | –20 °C bis +55 °C |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 99 x 99 x 35 |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|-----------|----|--------------|
| LEDM 600-0 | LED-Lichtmodul | Weiß Opak | D | 200036851-00 |


Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|---------|----|--------------|
| LEDM/LEDF 600-... | Klemmblock | Schwarz | E | 200029930-00 |
| Vario 611 | Dichtraumen Module | Grau | E | 210007484-00 |

LED-Lichtmodul
LEDM 600-0


200036851

Seite 2



Zeichnungen / Montage





LED-Lichtmodul
LEDM 600-0

200036851

Seite 3

Weitere Dokumente

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|---------|---------------|
| LEDM 600-0 LED-Lichtmodul | Produktinformation | 426 kB | herunterladen |
| LEDM 600-... LED-Licht-Modul | Konformitätserklärung | 30,5 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation | 109 kB | herunterladen |