


Zustandsanzeige-Modul  
ZAM 600-01 DG

200087982-00



## Produktbeschreibung

Zustandsanzeige-Modul mit optischer und akustischer Rückmeldung. Jeweils ein LED-hinterleuchtetes Symbol signalisiert die Zustände „Ruf“, „Nicht erreichbar“, „Sprechen“ und „Türöffnen“.

Für den Einsatz im Sprechsystem Siedle In-Home-Bus oder Siedle Multi.

In Verbindung mit dem In-Home-Bus nur mit dem Bus-Türlautsprecher-Modul Plus BTLM 651-... einsetzbar.

## Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC, 15–32 V DC
Betriebsstrom:	70 mA
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 26

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
ZAM 600-01 DG	Zustandsanzeige-Modul	Dunkelgrau-Glimmer	E	200087982-00

## Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 DG	Lackstift	Dunkelgrau-Glimmer	0	210007123-00


## Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611	Dichtraumen Module	Grau	E	210007484-00
ZAM 600-...	Klemmblock	Schwarz	E	210010989-00

Zustandsanzeige-Modul  
ZAM 600-01 DG


200087982


Seite 2



## Zeichnungen / Montage

---





Zustandsanzeige-Modul  
ZAM 600-01 DG

200087982

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

ZAM 600-0 Zustandsanzeige-Modul	Produktinformation	1 MB	herunterladen
ZAM 600-01, ZAM 670-0 Zustandsanzeige-Modul	Produktinformation	792 kB	herunterladen
ZAM 600-0 Zustandsanzeige-Modul	Konformitätserklärung	520 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	109 kB	herunterladen