

Video-set Siedle Classic
SET CLVP 850-2-01 E/W

210010050-01



Productomschrijving

Video-Set Siedle Classic in bus-techniek met de functies bellen, spreken, zien en deur openen. Deurstation incl. inbouwbehuizing.

Aantal oproeptoetsen: 2

Leveringsomvang:

- Video-deurstation Siedle Classic (F CL V130 02 B-...)
- 2 Video-binnenstations Bus-Videopaneel (BVPC 850-...)
- 2 Netvoedingen (PSM 1 12 24)
- Set-Netvoeding (SNG 850-...)

Prestatiekenmerken SNG 850-0

- 10 bus adressen voor de verzorging van de bus-toestellen
- Geïntegreerd deuropener- en lichtcontact
- Programmering: handmatig, Plug+Play of PC software

Technische gegevens

Contacttype:	Sluitcontact 24 V, 2 A
Verdelingseenheid (TE):	9/1/1
Omgevingstemperatuur:	Deurstation -20 °C tot +55 °C, Verdeling 0 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	Deurstation 171 x 382 x 13, Binnenstation 202 x 202 x 30

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
SET CLVP 850-2-01 E/W	Video-set Siedle Classic	Edelstaal/wit	D	210010050-01

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
ZDS/CL	Diefstalbeveiliging	Zwart	D	200034998-00
ZNSM/CL-02	Accessoire naambordje metaal classic	Overige	D	200043063-00

Onderdelen

Specificaties - Video-set Siedle Classic



Video-set Siedle Classic
SET CLVP 850-2-01 E/W

210010645

Pagina 2

Artikelaanduiding

BTSV/BTCV/BFSV/BFCV 850-...
CL 02 Siedle Classic
CL 02 Siedle Classic
CL 02-2 Siedle Classic
VIB 150-...

Artikelomschrijving

RC-lid In-Home-Bus video
Naambordje bovendeel oproep-toets
Sensor compleet zonder printplaat
Printplaat toets
Aansluitklemmen

Kleur/Materiaal

Overige
Glashelder
Overige
Overige
Blauw

KG

E
E
E
E
E


Artikelnr.

200029965-00
200029966-00
200044537-00
200044534-00
210007267-00

Video-set Siedle Classic
SET CLVP 850-2-01 E/W

210010645

Pagina 3





Video-set Siedle Classic
SET CLVP 850-2-01 E/W

210010645

Pagina 4

Audio-set Siedle Classic/Video-set Siedle Classic
Camera 130/180

Productinformatie	3,1 MB	downloaden
Productinformatie	777 kB	downloaden
Conformiteitsverklaring	140 kB	downloaden
Extra informatie	140 kB	downloaden