



Productomschrijving

Oproepcontroller in DIN-rail behuizing, voor het omzetten van gecodeerde oproepen naar schakelcontacten, in verbinding met de codeslotmodule of de display oproep-module.

Tot maximaal 8 Siedle Vario-deurluidsprekers voor code oproep kunnen op één RC 602-... worden aangesloten. De oproep wordt via het toetsenbord van een codeslotmodule en/of via een display-oproep-module door een deurluidspreker uitgevoerd. De RC 602-... zet de code oproepen om en stelt 8 oproepuitgangen voor 8 toestellen ter beschikking. Door aankoppeling met tot maximaal 31 RCE 602-... kunnen maximaal 504 oproepuitgangen/toestellen worden aangesloten. Op de deurluidspreker kunnen via oproeptoetsen ook directe oproepen worden geplaatst.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC
Gebruiksstroom:	max. 180 mA
Contacttype:	8 sluitcontacten 24 V, 1 A
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Beschermingsklasse:	IP 20
Verdelingseenheid (TE):	6
Afmetingen (mm) B x H x D:	107 x 89 x 60

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
RC 602-0	Oproepcontroller	Zwart	B 200015980-00



Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
RCC 602-0	Oproepcontrollerkaart	Wit	B 200017885-00
RCE 602-0	Oproepcontroller-uitbreiding	Zwart	B 200015960-00
ZRCE 602-0	Lintkabel-verbindingkabel	Overige	B 200017875-00



Oproepcontroller
RC 602-0

Pagina 4



RC 602-0 Oproepcontroller

RC 602-...

Productinformatie

1,1 MB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

132 kB

[downloaden](#)

Extra informatie

140 kB

[downloaden](#)