SSS SIEDLE

Netgelijkrichter
NG 402-03

Productomschrijving

Netvoeding voor de 6+n techniek evenals voor de postversterker PVG 402-…

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom:	200 mA
Uitgangsspanning:	8,3 V DC afgevlakt, 12 V AC
Uitgangsstroom:	2 A AC, 0,4 A DC
Beveiliging:	Primair Si1 T 200 mA L
Beschermingsklasse:	IP 20
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE):	6
Afmetingen (mm) B x H x D:	107 x 89 x 60

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
NG 402-03	Netgelijkrichter	Zwart	A	200033590-00

Netgelijkrichter
NG 402-03

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
NG 402/602-...	Zekeringhouder	Overige	E	210005106-00
T 0,2 A/250 V	Zekering 5 x 20 mm	Overige	E	210007481-00
T 0,63 A/250 V	Zekering 5 x 20 mm	Overige	E	210007482-00

NG 402-03
SSS SIEDLE
Netzgleichrichter
Line rectifier
230 V~50/60 Hz 41 VA
IP 20 to 40 ISO K E
SB14
Nach Überlastung Primärsicherung überprüfen und Gerät für 1 Minute spannungsfrei schalten.
In case of overload, check the primary fuse and disconnect the unit from the power supply for 1 minute.
N L1
PRI
SEC

Netgelijkrichter
NG 402-03

Deur- en huistelefonie Deel 1, uitgave A Planning en installatie 6+n	Planningshandboek	4,4 MB	downloaden
Deur- en huistelefonie Deel 2, uitgave A Verduidelijking bij planning en installatie 6+n	Planningshandboek	4,7 MB	downloaden
	Systeemhandboek	1,6 MB	downloaden
NG 402-03 Netgelijkrichter	Productinformatie	425 kB	downloaden
	Conformiteitsverklaring	997 kB	downloaden
	Extra informatie	109 kB	downloaden