



Productomschrijving

Ingangs controller in DIN-rail behuizing voor codeslot module COM 611-... of Elektronisch-Key-leesmodule ELM 6xx-...

Display ondersteunde programmering via ingebouwde toetsen, of door middel van PC-software via additionele programmeerinterface PRI 602-... Stuur eenheid met 2 schakeluitgangen, uit te breiden tot 8 met ECE 602-..., 2 sturingangen voor tijdgestuurde toegangsrechten.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC
Gebruiksstroom:	150 mA
Contacttype:	2 wisselschakelaars 24 V, 2 A
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Beschermingsklasse:	IP 20
Verdelingseenheid (TE):	6
Afmetingen (mm) B x H x D:	107 x 89 x 60

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
EC 602-03 DE	Ingangs-controller	Zwart	B 200036355-00
EC 602-03 EN/DK	Ingangs-controller	Zwart	B 200036357-00
EC 602-03 FR/IT/NL	Ingangs-controller	Zwart	B 200036356-00



Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG ArtikelNr.
ECE 602-0	Ingangs-controller-uitbreiding	Zwart	B 200015970-00
ZRCE 602-0	Lintkabel-verbindingkabel	Overige	B 200017875-00





EC 602-03 Ingangscontroller	Productinformatie	344 kB	downloaden
	Programmeerhandleiding	440 kB	downloaden
EC 602-... Ingangscontroller	Conformiteitsverklaring	891 kB	downloaden
EC 602-03 Ingangscontroller	Programmeervoorbeeld	403 kB	downloaden
	Extra informatie	109 kB	downloaden
	Systeemhandboek	5,9 MB	downloaden