



Productomschrijving

Deurluidsprekercontroller in DIN-rail behuizing.

Stuurapparaat voor alle deurluidsprekerfuncties.

- Aansluiting voor deurluidsprekermodules TLM 640-..., TLM 645-..., TLE 640-...
- 8 vrij programmeerbare ingangen voor de aansluiting van oproeptoetsen en lichttoetsen, voor het uitvoeren van afstandschakel- en meldfuncties, voor de vrijgave van deuropener- en deurstuurfuncties
- 2 potentiaalvrije relaisuitgangen als deuropeneraansturing resp. schakeluitgang voor afstandschakelfuncties; schakeltijden programmeerbaar
- Interface naar de Siedle Vario-Bus met aansluitmogelijkheid voor COM 611-... als oproeptoetsenbord of codeslot en DIM 640-... of DRM 611-... Maximaal 8 TME 640-... resp. TME 645-... voor de aansluiting van maximaal 500 directe oproeptoetsen. ELM 611-... voor het contactloos bedienen van de deuropener via Keycard of sleutel. PRI 602-... en PRI 602-... USB-interface voor de programmering via een PC/Laptop.
- Displayweergave met stuurtoetsen voor de lokale programmering, gebruikersgeleiding en functieweergave.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	24–28 V
Gebruiksstroom:	350 mA
Contacttype:	2 sluitcontacten 24 V, 1 A
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Beschermingsklasse:	IP 20
Verdelingseenheid (TE):	6
Afmetingen (mm) B x H x D:	107 x 89 x 60

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
TLC 640-02	Deurluidsprekercontroller	Zwart	E 200086500-00

Deurluidsprekercontroller
TLC 640-02

Pagina 2





TLC 640-...

Productinformatie	512 kB	downloaden
Programmeervoorbeeld	158 kB	downloaden
Conformiteitsverklaring	1,3 MB	downloaden
Extra informatie	109 kB	downloaden