

Productomschrijving

Bewegingsmelder-module voor Siedle Vario met schemeringsschakelaar en een horizontale blikhoek van max. 180°.

Passieve infrarood melders (PIR melders) reageren op veranderingen in de optredende infrarood warmtestraling. Om bewegingen te kunnen herkennen, moeten de bewegende objecten zelf warmte uitstralen.

- Blikhoek/blikbereik te veranderen voor toepassing van afschermingen
- Schemeringsbereik instelbaar
- Uitschakelvertraging instelbaar
- Schemeringsschakelaar en bewegingsmelder individueel of in combinatie te gebruiken

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC
Gebruiksstroom:	max. 120 mA
Contacttype:	Sluitcontact 24 V, 2 A
Schakeltijd:	5 sec. tot 15 min.
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm):	25
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 51

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
BMM 611-0 BG	Bewegingsmeldermodul	Barnsteen-metallic	D 200038880-00
BMM 611-0 GM	Bewegingsmeldermodul	Grafietbruin-metallic	D 200017197-03
BMM 611-0 SH	Bewegingsmeldermodul	Zwart-hoogglans	D 200038879-00
BMM 611-0 TM	Bewegingsmeldermodul	Titaan-metallic	D 200017169-03
BMM 611-0 WH	Bewegingsmeldermodul	Wit-hoogglans	D 200038878-00





Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 BG	Lakstift	Barnsteen-metallic	0	210007122-00
Vario 611 GM	Lakstift	Grafietbruin-metallic	0	210007119-00
Vario 611 SH	Lakstift	Zwart-hoogglans	0	210007120-00
Vario 611 TM	Lakstift	Titaan-metallic	0	210007118-00
Vario 611 WH	Lakstift	Wit-hoogglans	0	210007121-00

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
BMM 611-...	Vervangingsvoorpaneel voor vermindering van de reikwijdte	Doorschijnend	E	200031327-00
BMM 611-...	Klemmenblok	Zwart	E	200029976-00





Conformiteitsverklaring	4,4 MB	downloaden
Extra informatie	140 kB	downloaden