



Produktbeschreibung

Video-Set Siedle Basic in Bus-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen und Tür öffnen.

Anzahl integrierter Ruftasten: 1–2

Jedes Basic-Set kann um ausgesuchte Tür- und Innenstationen erweitert, sowie um Schaltfunktionen und eine Telefonieanbindung ergänzt werden.

Lieferumfang:

- Video-Türstation Siedle Compact (Edelstahl gebürstet): 1
- Video-Innenstationen Siedle Basic: 1–2
- Set-Netzgerät: 1

Leistungsmerkmale Türstation CV 850-...-02:

- integrierte Kamera mit automatischer Tag-/Nachtschaltung, LED-Beleuchtung und 2-stufiger Heizung
- integrierter Türlautsprecher
- Sprachlautstärke einstellbar
- Anzahl integrierter Ruftasten: 1 (CV 850-1-02), 2 (CV 850-2-02)
- akustische Tastenquittierung aktivierbar
- hinterleuchtete Namensschilder frontseitig wechselbar
- für die Aufputzmontage mit Verblendung aus gebürstetem Edelstahl

Leistungsmerkmale Innenstation VIB 150-0:

- 8,8 cm (3,5 Zoll) großes TFT-Farbdisplay
- Farbe und Helligkeit in sieben Stufen einstellbar
- Sprach- und Ruflautstärke in fünf Stufen einstellbar
- 11 Ruftöne
- Rufunterscheidung: Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf von Standard-/Komfort-Innenstationen
- LED-Statusanzeige: eingehender Ruf, Gespräch aktiv, Stummschaltung
- Türöffner-/Lichtfunktion über Busleitung
- Manuelle Türaufschaltung auch ohne Türruf
- Parallelschaltung von max. 4 Innenstationen ohne internen Sprechbetrieb
- Praktische 2-Schritt-Montage: Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar, werkzeuglose Endmontage

Leistungsmerkmale Set-Netzgerät SNG 850-0:

- 10 Bus-Adressen für die Versorgung der Bus-Teilnehmer
 - integrierter Türöffner- und Lichtkontakt
 - Programmierung: manuell, Plug+Play oder per BPS 650-... (Windows-PC) mit ZBVG 650-... und PRI 602-... USB
- Technische Daten

CV 850-...-02:

Farbsystem: PAL

Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 756 x 504 Pixel

Auflösung: 550 TV-Linien



Objektiv: 3,7 mm
Blickwinkel: horizontal ca. 65°, vertikal ca. 50°
Verstellbereich mechanisch: 30° horizontal/vertikal
Betriebsspannung: über In-Home-Bus
Kontaktart: Schließer 24 V, 2 A
Schutzart: IP 54, IK 8
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T: 82 x 226 x 35

VIB 150-0:
Betriebsspannung: über In-Home-Bus
Zusatzversorgung (je weitere Innenstation) über +M/-M: 20-30 V DC, max. 300 mA
Abmessungen (mm) B x H x T: 135 x 115 x 24

SNG 850-0:
Betriebsspannung: 230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Betriebsstrom: 200 mA
Ausgangsspannung: 27,5 V DC, 12 V AC
Ausgangsstrom: 0,5 A DC, 1 A AC
Absicherung: Primär Si 1 T 250 mA L, sekundär kurzschlussfest
Kontaktart: 2 Schließer 24 V, 2 A
Schutzart: IP 30
Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE): 9
Abmessungen (mm) B x H x T: 162 x 89 x 60

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
SET CVB 850-1 E/W	Video-Set Siedle Basic	Edelstahl gebürstet	D 210008746-00
SET CVB 850-2 E/W	Video-Set Siedle Basic	Edelstahl gebürstet	D 210008747-00



Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
CA 812-..., CA/CAU/CV/CVU 850-..., STA/STV 850-...	Lautsprecher	Sonstiges	E 200029867-00
CA 812-..., CA/CV 850-..., BCV 850-...	Siedle Schraubendreher	Sonstiges	E 200029931-00
CA 812-1, CA/CAU 850-1, CV/CVU 850-1-...	Namensschild-Oberteil	Glasklar	E 200029864-00
CA 812-1, CA/CAU 850-1, CV/CVU 850-1-...	Schrifteinlage für Namensschild	Weiß	E 200029869-00
CA 812-2, CA/CAU 850-2, CV/CVU 850-2-...	Namensschild-Oberteil	Glasklar	E 200029865-00
CV 850-1-02 E	Video-Türstation Siedle Compact	Edelstahl gebürstet	E 210008757-00
CV 850-1-02, BCV 850-1-01 E	Gehäuse-Oberteil	Edelstahl gebürstet	E 210008756-00
CV 850-2-02 E	Video-Türstation Siedle Compact	Edelstahl gebürstet	E 210008755-00
CV 850-2-02, BCV 850-2-01 E	Gehäuse-Oberteil	Edelstahl gebürstet	E 210008754-00
VIB 150-...	Anschlussklemme	Blau	E 210007267-00



Zeichnungen / Montage





Weitere Dokumente

SET CVB 850-x E/W Video-Set Siedle Basic	Produktinformation	5,8 MB	herunterladen
VIB 150-0 Video-Innenstation Siedle Basic	Konformitätserklärung	1,1 MB	herunterladen
SNG 850-0 Set-Netzgerät	Konformitätserklärung	1,2 MB	herunterladen

S. Siedle & Söhne
Telefon- und
Telegraphenwerk OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723
63-300
www.siedle.de
info@siedle.de